建築ソケット取扱説明書

【使用方法】

- E26 口金のランプをご使用ください。
- 定格 300V/6A でご使用ください。

【お客様にご用意いただく備品】

○ 蓋を取り付けるネジ (M4 ナベ頭ネジなど) × 2本

【使用上の注意】

- □器具に荷重をかけないでください。
- □布や紙等の可燃物で覆わないでください。
- □清掃時は電源を切ってから柔らかい布で軽く拭いてください。

【施工上の注意】

- □施工には電気工事士の資格が必要です。
- □あらかじめ取り付ける場所に電線を引いておいてください。
- □不安定な場所に取り付けないでください。
- □下地を確認の上しっかり固定してください。
- □カーテンなどの燃えやすいものの近くに設置しないでください。
- □この器具は非防水です。
- □器具の改造、部品変更は行わないでください。

【パーツ名称】








B•蓋


【取付方法】

(1)




本体上のネジを緩めます。

(2)




本体から蓋を取り外します。 蓋が落下しないように注意してください。

③ 蓋を土台に取り付ける



- (a) 電線を通してから、
- (b) ネジで壁などに固定してください。 <推奨ネジ M4 ナベ頭ネジ>


④ 蓋に電線を取り付ける



(c) 端子ネジを緩めて 電線を固定してください。 ※電線が接触しないようにご注意ください。 (5)



蓋の凸部と本体の凹部を合わせて 蓋と本体を被せます。 本体が落下しないように注意してください 6



両方のネジを少しづつ締め付けてください。 ※締め過ぎると破損する可能性があります。